




RDA on desktop computer



- ➔ **Progator Diesel 2 ou 4RM**, 5 vitesses synchronisées
- ➔ Suspensions renforcées AV/AR, Régulateur de vitesse mécanique
- ➔ Pneus avant larges et lisses 22x9.5-12 4PR, pneus arrière larges 26x14-12 4PR
- ➔ **Guidage AUTOTRAC** par GPS RTK (avec abonnement) via volant électrique
- ➔ **Console** tactile universelle John Deere 4240 : Mesure/géolocalisation des surfaces, guidage, traçabilité, gestion pulvérisation, modulation de dose, télémétrie...
- ➔ **Antenne GPS** John Deere **Starfire 6000** avec activation RTK (précision 2,5 cm)
- ➔ **Réservoir de pulvérisation** d'un volume net de 700 litres (757 litres brut).
- ➔ Réservoir lave-mains. Bac de rinçage (volume net 70 litres ; brut 75 litres), kit de rinçage inclus
- ➔ **Régulation du débit proportionnel à l'avancement (DPAE)**
- ➔ Pompe de pulvérisation à membranes (114l/min) à entraînement hydraulique
- ➔ Remplissage supérieur anti-siphonnage
- ➔ Crépine autonettoyante. Agitateur de réservoir intensif
- ➔ Châssis renforcé
- ➔ **Rampes 5,5 m avec** porte-buses triple à **coupe individuelle par GPS RTK**
- ➔ Choix des buses selon les besoins du client
- ➔ **Dépose et repose du pulvérisateur sans outil**
- ➔ Clapets d'étranglement standards

NB : L'antenne, le volant électrique et la console **sont transférables** sur d'autres véhicules, Tondeuses de Fairways, de Roughs, Tracteurs pour l'utilisation du guidage, arpentage (avec l'ajout d'un faisceau).

Les spécifications ci-dessus indiquent les caractéristiques de base de la machine uniquement ; elles peuvent différer en cas de commande d'autres accessoires/options. Elles sont recommandées uniquement et peuvent être modifiées sans préavis.