Progator 2030A et Pulvérisateur HD200 GPS















Progator Diesel 2 ou 4RM, 5 vitesses synchronisées

Suspension renforcés AV/AR, Régulateur de vitesse mécanique

Pneu avant large et lisses 22x9.5-12 4PR et arrières large 26x14-12 4PR **Guidage AUTOTRAC** par GPS RTK (avec abonnement) via volant électrique

Console tactile universelle John Deere 4240 : Mesure/géolocalisation des surfaces, guidage, traçabilité, gestion pulvérisation, modulation de dose, télémétrie...

Antenne GPS John Deere Starfire 6000 avec activation RTK (précision 2,5cm) Réservoir de pulvérisation d'un volume net de 700 litres (757 litres brut).

Réservoir lave-mains. Bac de rinçage (volume net 70 litres ; brut 75 litres) kit de rinçage inclus.

Régulation du débit proportionnel à l'avancement (DPAE).

Pompe de pulvérisation à membranes (114l/min) à entraînement hydraulique.

Remplissage supérieure anti-siphonnage.

Crépine autonettoyante. Agitateur de réservoir intensif.

Châssis renforcé.

Rampes 5,5m avec porte-buses triple à coupure individuelle par GPS RTK.

Choix des buses selon besoin client.

Dépose et repose du pulvérisateur sans outil.

Clapets d'étranglement standard.

<u>NB</u>: L'antenne, le volant électrique et la console **sont transférables** sur d'autres véhicules Tondeuses FW, Roughs, Tracteurs pour l'utilisation du guidage, arpentage (avec l'ajout d'un faisceau).

Les spécifications ci-dessus indiquent les caractéristiques de base de la machine uniquement; elles peuvent différer en cas de commande d'autres accessoires/options. Les spécifications et indications de prix sont recommandées uniquement et peuvent être modifiées sans préavis.